

Nástroje na trhací nýty / pneumaticko-hydraulické

RL20-2

Pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj pro zpracování trhacích nýtů 2,4 mm - 5,0 mm



Výhody na první pohled

- Vysoká rychlost nýtování
- Nýtovací cyklus rychlejší než 1 sekunda
- Ekonomická spotřeba vzduchu díky samostatnému spouštěči pro odsávání vzduchu
- Snadná manipulace
- Snadná údržba
- Nízká hmotnost
- Dobře vyvážený tlakový bod na tlačítku spouště
- Těžiště nástroje je v jeho středu
- Ergonomická rukojeť
- Připojení vzduchu na zadní straně nástroje
- Závěsné zařízení pro balancer
- Demontáž tažné jednotky bez použití nářadí
- Nádoba na trn nýtu s rychlouzávěrem

Pracovní prostor

Ø nýtu [mm]	2,4**	3,0/3,2	4,0	4,8/5,0	6,0	6,4
Hliník, měď, mosaz	•	•	•	•		
Ocel	•	•	•	•		
Ušlechtilá ocel	•	•	•	•*		

* V závislosti na typu nýtu

** Nevhodné pro pohárkové trhací nýty.

Technické specifikace

Hmotnost (v závislosti na provedení):	1,4 kg
Rozměry (V×D):	269 × 277 mm
Průměr trhacího nýtu	2,4 – 5 mm, max. Ø trnu nýtu 4 mm
Tažná síla:	11,9 kN / 6 bar
Pracovní zdvih:	17,5 mm
Rychlost nýtovacího cyklu:	0,9 s (bez nýtu)
Spotřeba vzduchu na 1 nýt:	2,7 l
Úroveň hluku:	86,5 dB
Pracovní tlak:	6 bar
Připojení stlačeného vzduchu:	6 mm, (G1/4")
Hydraulický olej - norma:	minerální hydraulický olej třídy VG 32 podle ISO TC 28/SC4 s viskozitou 32mm ² /s při 40st. C
Hydraulický olej - příklad:	OH-HM 32
Mazivo - norma:	plastické mazivo ISO 6743-9
Mazivo - příklad:	LV2EP

Rozsah dodávky

Nýtovací nástroj RL20-2
Nástavce: 2,4 mm; 3,0 / 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm
Sada na doplnění oleje
Připojení vzduchu
Návod k obsluze
Obj.č. 431 450 700

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE
(Navigation: Hettlicher Masch 2)

Postfach 43 20
49033 Osnabrück / DE

T +49 (0) 541 58 22 - 0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

