

Værktøj til LockBolt systemer / Pneumatisk-hydrauliske

RL75-2

Pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj til montage af LockBolt systemer og højstyrke-blindnitter



Fordele

- Høj montagehastighed
- Enkel betjening
- Let at vedligeholde
- Lav vægt
- Høj trækraft
- Let aftræk
- Ergonomisk håndtag
- Velafbalanceret tyngdepunkt
- Lufttilslutning på bagsiden af værktøjet
- Ophængningsanordning
- Letaftagelig opsamlingsbeholder (kan fås som ekstraudstyr)

Leveringsomfang

Nitteværktøj RL75-2
Oliepåfyldnings sæt
Lufttilslutning
Brugsanvisning
Artikel-Nr. 385 060 350

Tekniske data

Vægt (afhængig af version): 1,71 kg
Mål (HxL): 331 x 218 mm
LockBolt: 5,0 - 6,5 mm
Højstyrkeblindnitter: 4,8 - 6,4 mm
Trækstyrke: 28 kN / 6 bar
Slaglængde: 15 mm
Hastighed af nittecyklus: 0,9 s (uden nitte)
Luftforbrug til 1 nitte: 5,8 l
Støjniveau: 86 dB
Driftstryk: 6,0 bar, max. 7 bar
Trykluftafslutning: 6 mm (G 1/4")
Hydraulikolie standard: Mineralsk hydraulikolie lignende olie af klasse VG 32 i henhold til ISO TC 28/SC4 med en viskositet på 32 mm²/s
Eksempel på hydraulikolie: OH-HM 32
Smøremiddelstandard: Smørefedt i henhold til ISO 6743-9
Smøremiddeleksempel: LV2EP

Arbejdsområde LockBolt systemer

LockBolt	Standard LockBolt ø [mm]				DeltaBolt® LockBolt ø [mm]				Multigrip LockBolt ø [mm]				Hucktainer® Plus ø [mm]
	4,8	6,4	8,0	9,6	4,8	6,4	8,0	9,6	4,8	6,4	7,8	9,6	
Aluminium	•	•							•	•			
Stål	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•							•	•			

Arbejdsområde højstyrke blindnitter

Nitte	TIBULB blindnitter ø [mm]			M-LOCK blindnitter ø [mm]			MAGNA-BULB® blindnitter ø [mm]			BOM® blindnitter ø [mm]			
	4,8	6,4	7,8	4,8	6,4	9,5	4,8	6,4	7,8	4,8	6,4	7,8	9,5
Aluminium	•	•		•	•								
Stål	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rustfrit stål	•	•		•	•								

Titgemeyer GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE
(Navigation: Hettlicher Masch 2)

Postfach 43 20
49033 Osnabrück / DE

T +49 (0) 541 58 22-0
E info@titgemeyer.com
W titgemeyer.com

