

Værktøj til blindnitter / Pneumatisk-hydrauliske

RL20-2

Pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj til
bearbejdning af blindnitter 2,4 mm - 5,0 mm.



Fordele i et overblik

- Høj indstillingshastighed
- Nittecyklus hurtigere end 1 sekund
- Økonomisk luftforbrug på grund af separat udløser til luftudsugning
- Enkel betjening
- Let at vedligeholde
- Lav vægt
- Balanceret trykpunkt på aftrækkeren
- Værktøjets tyngdepunkt er i midten af værktøjet
- Ergonomisk håndtag
- Lufttilslutning på bagsiden af værktøjet
- Ophængningsanordning til balancer
- Værktøjsfri afmontering af trækkende enhed
- Sikkerhedsafslutningsventil i værktøjet
- Dornbeholder med hurtigudløser

Tekniske data

Vægt (afhængig af version):	1,4 kg
Mål (HxL):	269 x 277 mm
Blindnitte diameter:	2,4 - 5 mm, max. Ø på nittedorn 4 mm
Trækstyrke:	11,9 kN / 6 bar
Arbejdshøjde:	19 mm
Hastighed af nittecyklus:	0,9 s (uden nitte)
Luftforbrug til 1 nitte:	2,7 l
Støjniveau:	86,5 dB
Arbejdstryk:	6 bar
Tryklufttilslutning:	6 mm, (G1/4")
Hydraulikolie standard:	ISO HN 32
Eksempel på hydraulikolie:	OH-HM 32
Smøremiddelstandard:	ISO XCCHB-2
Smøremiddeleksempel:	LV2EP

Arbejdsområde

Nitte-Ø [mm]	2,4**	3,0/3,2	4,0	4,8/5,0	6,0	6,4
Aluminium, Kobber, Messing	•	•	•	•		
Stål	•	•	•	•		
Rustfrit stål	•	•	•	•*		

* Afhængigt af nittetype

** Ikke egnet til blindnitter.

Leveringsomfang

Nitteværktøj RL20-2
Næsebor: 2,4 mm; 3,0 / 3,2 mm; 4,0 mm; 4,8 / 5,0 mm
Oliepåfyldningssæt
Lufttilslutning
Brugsanvisning
Artikel-Nr. 431 450 700

Titgemeyer GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 97
49084 Osnabrück / DE
(Navigation: Hettlicher Masch 2)

Postfach 43 20
49033 Osnabrück / DE

T +49 (0) 541 58 22-0
E info@titgemeyer.de
W titgemeyer.de

Titgemeyer Skandinavien A/S

Lunikvej 32
2670 Greve / DK

T +45 4360 0966
E info@titgemeyer.dk
W titgemeyer.dk

